



A - PONTO DE ÁGUA

Instalar 01 registro de gaveta de **1/2 polegada** com rosca. Deixar o Ponto de Água distante pelo menos **10 cm de qualquer parede** ou divisória do balcão, para instalar o filtro de água.

B - PONTO DE ESGOTO

A tubulação deverá ter um diâmetro mínimo de **1 e 1/2 polegada**. Utilizar conexões com ângulo inferior à 90° para evitar entupimentos com as borras de cafés.

C- PONTO DE ELETRICIDADE PARA MOINHO DOSADOR

01 tomada com fio terra (2P+T) **220V** com fiação **2,5mm** abaixo do balcão.

D - PONTO DE ELETRICIDADE PARA A MÁQUINA PARA CAFÉ ESPRESSO

01 tomada com fio terra (2P+T) **220V** com fio terra e fiação exclusiva de **4,0mm**. Posicionar o ponto elétrico preferencialmente embaixo do balcão, mas nunca abaixo do ponto de água. O disjuntor bipolar a ser instalado no quadro de distribuição deve possuir a **amperagem** de acordo com o modelo de máquina a seguir discriminado:

- 01 Grupo - 20 A
- 02 Grupos - 25 A
- 03 Grupos - 30 A

E - ORIFÍCIO NO BALCÃO

O Balcão deverá ter uma abertura de no mínimo **5 cm de diâmetro** para a passagem de cabos e mangueiras.